



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

PRINTCork Boden Dekor/Holzart Burgeiche weiss



Beste Werkstoffe - ein gutes Gefühl!

zum Klicken oder Kleben immer die richtige Wahl

Damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben verwenden unsere Produzenten nur beste Rohstoffe und modernste Maschinen. Die Technik arbeitet aber nur deshalb so präzise, weil alle genau wissen, was sie tun.

Original UNICLIC
Klickverbindung
für eine langlebige
und sichere
Verbindung



Natürliche Kork
Deckschicht
Warm, Elastisch
und Strapazierfähig



Hochwertiger
Dekorprint.
für beeindruckende
Ergebnisse.



Bei allen Fragen für Sie da.

Wir helfen ihnen dabei Ihren Traumboden zu finden.

Bei uns bekommen Sie nicht nur Ihre Produkte. Wir bieten eine umfassende Beratung und Planung sowie eine schnelle Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Alle Produkte können Sie in unserem Showroom auch gerne ansehen. Wir freuen uns auf Sie!















LICO HDF

HOTCOATING

	Mass e Gesamtstärke / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428
	Klassifikation / classification	EN 16611
	Flächengewicht / total weight	EN 430
	Abriebverhalten / abrasion resistance	EN 13329
	Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction	EN 140
	Stuhlloleneignung / effect of caeato chair	EN 425
	Brandverhalten / reaction of fire	EN ISO 9239-1
	Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance	EN 12524
	Massstabilität / dimensional stability	EN 434
	Resteindruck / residual indentation	EN 433
	Lichtehttheit / lightfast	EN 485-B02
	Chemikalieneinwirkung / resistance to chemicals	EN 423
	Emissionswerte / emissions value	
	Dickenquellung 24h / Swellness value 24h	EN 317
	Stossfestigkeit / weight resistance	EN 51130
	Querkzugwerte Klickverbindung / locking strenght	ISO 24334
	Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction	EN 51130

620 x 450 x 11 (10) mm
915 x 305 x 11 (10) mm
1235 x 200 x 11 (10) mm
1235 x 305 x 11 (10) mm

Wohnbereich 23 / Objektbereich 33
domestic 23 / commercial 33

ca. 8.900 g/m²

AC5

18 dB

geeignet für Typ W / suitable for type W

ClI s1

ClI s1

0,088 m² K/W

< 0,05 %

max. 0,15 mm

7 / 8

Sehr gute Beständigkeit
very good resistance

laut AgBB
in conformity with AgBB

< 8%

2.000 / 14 mm

HDF > 450 kg/ltm · kg/m

R10

LICO FLIESE / TILE

HOTCOATING

	Mass e Gesamtstärke / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428
	Klassifikation / classification	EN 16611
	Flächengewicht / total weight	EN 430
	Abriebverhalten / abrasion resistance	EN 13329
	Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction	EN 140
	Stuhlloleneignung / effect of caeato chair	EN 425
	Brandverhalten / reaction of fire	EN ISO 9239-1
	Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance	EN 12524
	Massstabilität / dimensional stability	EN 434
	Resteindruck / residual indentation	EN 433
	Lichtehttheit / lightfast	EN 485-B02
	Chemikalieneinwirkung / resistance to chemicals	EN 423
	Emissionswerte / emissions value	
	Dickenquellung 24h / Swellness value 24h	EN 317
	Stossfestigkeit / weight resistance	EN 51130
	Querkzugwerte Klickverbindung / locking strenght	ISO 24334
	Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction	EN 51130

620 x 450 x 6 mm
915 x 305 x 6 mm
1235 x 200 x 6 mm
1235 x 305 x 6 mm

Wohnbereich 23 / Objektbereich 33
domestic 23 / commercial 33

ca. 3.300 g/m²

AC5

18 dB

geeignet für Typ W / suitable for type W

ClI s1

ClI s1

0,068 m² K/W

< 0,10 %

max. 0,25 mm

7 / 8

Sehr gute Beständigkeit
very good resistance

laut AgBB
in conformity with AgBB

0 % (wasserfest / waterproof)

2.000 / 14 mm

R10



PRINTCork - Für höchste Ansprüche an Komfort und Ambiente

Dieser Natürliche Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten modernsten Digitaldrucks.

Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente.

Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen oder Ästen verstärken den natürlichen Eindruck im Zusammenspiel mit angepassten Oberflächenstruktur.

Durch unsere spezielle Inline-Prägung wird eine sichtbare und fühlbare Struktur in die Oberfläche geprägt.

Die Oberflächen-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird und ein langes Bodenleben auch bei starker Beanspruchung möglich macht.

PrintKork ist nicht nur warm und leise sowie Elastisch sondern dabei auch leicht und unkompliziert zu reinigen.





Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de